

MAC5

EL MAS USADO...Y EL MAS IMITADO

Perfecto Para enfrentar los desafíos más severos....IDEAL
PARA AGUAS , GRISES, CARGADAS Y TURBULENTAS

CERTIFICACIONES



Es un interruptor de flotador basculante que se destaca por su tamaño y peso inigualables. Su forma distintiva, ángulo de conmutación estándar y reducido (a pedido) lo hacen extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aguas cargadas, ambientes industriales con grumos suspendidos y aguas turbulentas. MAC5 está diseñado con un contrapeso integrado para garantizar un equilibrio adecuado. Además, cuenta con una doble cámara estanca IP68 para resistir golpes.

Diseñado y fabricado 100% en Italia.

También disponible en versión certificada ATEX, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en ambientes de riesgo de explosión.

DESIGNED FOR



Residencial



Industrial



Agua limpia





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de microinterruptor	10(3)A 250 V~
Temp. máxima del fluido	+50°C
Dimensiones	Ø122,5 mm , H222 mm, Volumen1000 cm ³
Peso (sin cable)	1100g (sin cable)
Ángulo de conmutación	±45° e ±10° (a pedido)
Grado de aislamiento	IP68
Grado de aislamiento	2 bar
Longitudes de cable	5 / 10 / 20m
Material del cuerpo	Polipropileno no tóxico (PP)
) Cables estándar disponibles	• PVC 3X1, • NEOP.H07RN-F 3×1 • H07BN4-F 3×1

MAC3 SPA Via Maestri del Lavoro, 25/27 - 50013 Campi Bisenzio (FI) -
ITALY T. +39.055.88.277.672 | E. info@mac3.it | P.IVA 017266720971

